

MASTERLOCK キーセーフ ストレージラック 5401D

(品番) @5401D

(商品番号) 0071649214523

●Masterlock社製キー保管ボックスです。ウッド・レンガなどの壁に設置できるキー保管ボックスとなっております。設置用に専用ネジが四本付いてきます。4つのダイヤルはお好みの組み合わせにセット出来ます。形状が大きめであるため、1枚であればカードキーなどの保管ボックスとしても使えます。



設置用に専用のネジが4本付いてきます



スライドを閉めた状態



使用上の注意

- 暗証番号は必ずメモに控え、大事に保管してください。
- メーカーが指定する用途以外の用途には使用しないで下さい。
- ダイヤル設定の最中誤って指などを挟まないよう、お気をつけ下さい。

本体開閉及び取り付け方法

- ①黒いダイヤルロックカバーシャッターを下にスライドしてください。
- ②ダイヤルを回し番号を合わせます。(出荷時は0-0-0-0となっています)
- ③リリースボタンを押し下げるとロックが外れ、フタが開きます。
- ④フタを開いた状態で本体をご希望の場所に取り付けます。(取付け方法は後述)
- ⑤再度フタを閉め、ダイヤルをデタラメに回すとロックされます。
- ⑥ダイヤルロックカバーシャッターを被せてください。

番号の設定方法

初期設定は 0-0-0-0となっております。

- ①上記要領で本体をフタが開いた状態にしてください。
- ②フタの裏にあるRESETレバーをまず左に押し、その後下に押します。
- ③フタの表にあるダイヤルをお好みの組み合わせにセットしてください。(変更した暗証番号は必ずメモに控え、大事に保管してください)
- ④セットし終わった後、再びフタの裏にあるRESETレバーを上、右えと押し、元の位置に戻してください。
- ⑤フタを閉め、表にあるダイヤルをデタラメに回すとロックがかかります。以上で暗証番号の設定は完了です。
- ⑥ダイヤルを錆などから守るために、黒いダイヤルロックカバーシャッターを閉めてください。

本体取り付け方法

※取り付けの際にご用意して頂く物: 電動ドリル、ビット、建築用ペンシル、定規。取り付ける物の表面によってはアンカーやハンマーが必要となります。

- ①フタを開いた状態にし、取り付ける壁に本体を取り付けたい位置にあててください。
- ②定規を使い、本体がまっすぐ設置されていることを確認してください。
- ③本体を壁にあてたまま、建築ペンシルで4個の穴に印を付けてください。
- ④本体を壁から外し、ドリルで穴を開けてください。(必要であればアンカーをお使い下さい。)
- ⑤本体を再度壁に当て、付属の取り付けネジを4箇所しめてください。
- ⑥ぐらつかない事を確認したのち、フタを閉め、ダイヤルをデタラメに回してください。以上で取り付け作業は完了です